



AWZ / AWZ 24V 16A. Hermetyczny. Z wewnętrznym przyłączem.**AWZ-30** 30A. Hermetyczny. Z wewnętrznym przyłączem.


Automat zmierzchowy w obudowie z tworzywa ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym, mocowany do podłoża za pomocą dwóch wkrętów, zamykany pokrywą z uszczelką silikonową na cztery śruby.

zasilanie	
AWZ	230V AC
AWZ 24V	24V AC/DC
AWZ-30	230V AC
prąd obciążenia	
AWZ	<16A
AWZ-30	<30A
próg zadziałania (regulowany)	2÷1000Lx
próg zadziałania (ustawiony)	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie załączenia	<5s
opóźnienie wyłączenia	<5s
potrzeba mocy	0,8W
przyłącze	
AWZ	zaciski śrubowe 2,5mm ²
AWZ-30	zaciski śrubowe 4,0mm ²
moment dokręcający	
AWZ	0,4Nm
AWZ-30	0,5Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	
AWZ	60×85×35mm
AWZ-30	76×85×35mm
montaż	natynkowy
stopień ochrony	IP65

Z ZEWNĘTRZNĄ SONDĄ HERMETYCZNĄ**AZH-S / AZH-S 12V / AZH-S 24V / AZH-S PLUS**


Sonda zewnętrzna hermetyczna Ø10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

zasilanie	
AZH-S	230V AC
AZH-S 12V	12V AC/DC
AZH-S 24V	24V AC/DC
AZH-S PLUS	230V AC
prąd obciążenia	
	<16A
próg zadziałania (regulowany)	2÷1000Lx
próg zadziałania (ustawiony)	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie załączenia	<5s
opóźnienie wyłączenia	<5s
potrzeba mocy	0,56W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	natynkowy
stopień ochrony	IP20

AZ-B / AZ-B 24V / AZ-B PLUS**AZ-B UNI / AZ-B PLUS UNI**

Sonda zewnętrzna hermetyczna Ø10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

zasilanie	
AZ-B / AZ-B PLUS	230V AC
AZ-B 24V	24V AC/DC
AZ-B UNI / AZ-B PLUS UNI	12÷264V AC/DC
prąd obciążenia	
	<16A
próg zadziałania (regulowany)	2÷1000Lx
próg zadziałania (ustawiony)	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie załączenia	1÷15s
opóźnienie wyłączenia	10÷30s
potrzeba mocy	0,56W
przyłącze	zaciski śrubowe 4,0mm ²
moment dokręcający	0,5Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

AZ-112 / AZ-112 24V / AZ-112 PLUS

Sonda zewnętrzna hermetyczna Ø10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

zasilanie	
AZ-112 / AZ-112 PLUS	230V AC
AZ-112 24V	24V AC/DC
prąd obciążenia	
	<16A
próg zadziałania (regulowany)	2÷1000Lx
próg zadziałania (ustawiony)	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie załączenia	1÷15s
opóźnienie wyłączenia	10÷30s
potrzeba mocy	0,56W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20